

ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫЕ КОПИРОВАЛЬНО-ПРОШИВНЫЕ СТАНКИ

Технические характеристики моделей:

D7120, D7125, D7130, D7135, D7145, D7150,
D7170

Архангельск (8182)63-90-72	Краснодар (861)203-40-90	Рязань (4912)46-61-64
Астана +7(7172)727-132	Красноярск (391)204-63-61	Самара (846)206-03-16
Белгород (4722)40-23-64	Курск (4712)77-13-04	Санкт-Петербург (812)309-46-40
Брянск (4832)59-03-52	Липецк (4742)52-20-81	Саратов (845)249-38-78
Владивосток (423)249-28-31	Магнитогорск (3519)55-03-13	Смоленск (4812)29-41-54
Волгоград (844)278-03-48	Москва (495)268-04-70	Сочи (862)225-72-31
Вологда (8172)26-41-59	Мурманск (8152)59-64-93	Ставрополь (8652)20-65-13
Воронеж (473)204-51-73	Набережные Челны (8552)20-53-41	Тверь (4822)63-31-35
Екатеринбург (343)384-55-89	Нижний Новгород (831)429-08-12	Томск (3822)98-41-53
Иваново (4932)77-34-06	Новокузнецк (3843)20-46-81	Тула (4872)74-02-29
Ижевск (3412)26-03-58	Новосибирск (383)227-86-73	Тюмень (3452)66-21-18
Казань (843)206-01-48	Орел (4862)44-53-42	Ульяновск (8422)24-23-59
Калининград (4012)72-03-81	Оренбург (3532)37-68-04	Уфа (347)229-48-12
Калуга (4842)92-23-67	Пенза (8412)22-31-16	Челябинск (351)202-03-61
Кемерово (3842)65-04-62	Пермь (342)205-81-47	Череповец (8202)49-02-64
Киров (8332)68-02-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: ktn@nt-rt.ru || www.knth.nt-rt.ru



ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ШКАФА СЕРИИ D71

- Электрический шкаф с ЖК-экраном или электрический шкаф с цифровой индикацией.
- Система предупреждения о опасностях из-за некорректного ввода данных.
- Понятная система данных, легкая в использовании для новичка.

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ D71

- Станок, качественно выполнен и имеет высокую точность. Главная ось использует высокоточный сервопривод постоянного тока для обеспечения высокого качества и длительного срока службы станка.
- Ходовые винты выполнены в виде шариковинтовых пар с предварительным натягом.
- Многоуровневая обработка данных, что позволяет за один установ заготовки выполнить и черновую и чистовую обработку.
- Масляный насос, с большим потоком и низкой вероятностью возникновения поломок.
- Подходит для обработки полостей, отверстий и деталей особой формы из меди, стали, графита и других токопроводящих металлов и сплавов.
- С данным оборудованием становятся выполнимы такие задачи как прошивка, объёмное копирование, вырезание, маркирование, возможность конусной обработки.
- Имеет возможность дооснащения автоматическим реле для механизма удаления осадков при неустойчивом разряде

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- 1. Планетарная головка.
- 2. Магнитная плита
- 3. LCD экран



ВЫСОКОТОЧНЫЙ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫЙ СТАНОК

- Высокоэффективный, экономичный станок.
- Любая электроимпульсная обработка с высокой эффективностью.
- Высокое качество, высокая точность.
- Использует высокоточный сервопривод постоянного тока.

Механические параметры и спецификация	D7120	D7125	D7130	D7135	D7145	D7150	D7170
Ход X,Y, мм	400x250	250x250	300x200	350x250	450x350	500x400	700x600
Размер рабочего стола, мм	200x160	450x280	500x300	630x350	700x450	500x800	120x700
Главная ось, мм	200	200	200	200+200	250+250	250+250	300+300
Нагрузка на главную ось, кг	25	30	50	50	75	100	200
Загрузка станка, кг	150	200	300	500	700	1000	2000
Расстояние от главной оси до рабочего стола, мм	420	540	580	700	730	800	1000
Внутренний размер рабочего бака, мм	650x400 x230	800x500 x280	850x550 x320	900x550 x380	1200x700 x450	1350x800 x530	2000x1100 x600
Общий вес станка, кг	700	1050	1200	1350	1800	2100	3800
Общие габариты, мм	1200x1000 x1800	1400x1200 x2100	1400x1200 x2100	1450x1200 x2100	1500x1600 x2100	1600x1700 x2100	1855x1650 x2550
Параметры и спецификация электрического шкафа	BH20AMP	BH40AMP	BH80AMP	BH80AMP	BH80AMP	ZNC-EDM80A LCD	ZNC-EDM40A
Максимальный ток обработки, А	20	40	80	80	80	80	100
Максимальный ток обработки, мм/мин.	100	200	500	500	500	500	800
Минимальный расход электродов	< 0,2%	< 0,2%	< 0,2%	< 0,2%	< 0,2%	< 0,2%	< 0,2%
Оптимальный коэффициент шероховатости, мкм	Ra<0,3	Ra<0,3	Ra<0,3	Ra<0,3	Ra<0,3	Ra<0,3	Ra<0,3
Максимальное потребление энергии, кВт	2	3,5	7,5	7,5	7,5	7,5	9
Общие габариты, мм	1200x1000 x1800	1400x1200 x2100	540x800 x1700	540x800 x1700	540x800 x1700	540x800 x1700	540x800 x1700
Чистый вес, кг	700	1050	200	200	200	200	200



D 7120



D 7125



D 7130



D 7145



D 7150



D 7170



Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: ktn@nt-rt.ru || www.knth.nt-rt.ru