

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ГИБОЧНЫЕ СТАНКИ

Технические характеристики моделей:

НВМ 2045, НВМ 2045 NC, НВМ 2065,
НВМ 2065 NC, НВМ 2545, НВМ 2545 NC,
НВМ 2565, НВМ 2565 NC, НВМ 3145,
НВМ 3145 NC, НВМ 3165, НВМ 3165 NC

Архангельск (8182)63-90-72	Краснодар (861)203-40-90	Рязань (4912)46-61-64
Астана +7(7172)727-132	Красноярск (391)204-63-61	Самара (846)206-03-16
Белгород (4722)40-23-64	Курск (4712)77-13-04	Санкт-Петербург (812)309-46-40
Брянск (4832)59-03-52	Липецк (4742)52-20-81	Саратов (845)249-38-78
Владивосток (423)249-28-31	Магнитогорск (3519)55-03-13	Смоленск (4812)29-41-54
Волгоград (844)278-03-48	Москва (495)268-04-70	Сочи (862)225-72-31
Вологда (8172)26-41-59	Мурманск (8152)59-64-93	Ставрополь (8652)20-65-13
Воронеж (473)204-51-73	Набережные Челны (8552)20-53-41	Тверь (4822)63-31-35
Екатеринбург (343)384-55-89	Нижний Новгород (831)429-08-12	Томск (3822)98-41-53
Иваново (4932)77-34-06	Новокузнецк (3843)20-46-81	Тула (4872)74-02-29
Ижевск (3412)26-03-58	Новосибирск (383)227-86-73	Тюмень (3452)66-21-18
Казань (843)206-01-48	Орел (4862)44-53-42	Ульяновск (8422)24-23-59
Калининград (4012)72-03-81	Оренбург (3532)37-68-04	Уфа (347)229-48-12
Калуга (4842)92-23-67	Пенза (8412)22-31-16	Челябинск (351)202-03-61
Кемерово (3842)65-04-62	Пермь (342)205-81-47	Череповец (8202)49-02-64
Киров (8332)68-02-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: ktn@nt-rt.ru || www.knth.nt-rt.ru



Вид станка с тыльной стороны - задний упор с ручным управлением (стандартная комплектация моделей HBM)



Точная настройка угла гибки управлением позиционирования (станд. комплектация)



Верхняя тарверса с сегментами 76, 102, 127 и 152 мм (станд. комплектация)



Регулируемое давление зажима верхней траверсы

NC Control (HBM NC)



- легко программируемое 2-осевое цифровое управление с сенсорным Touchscreen экраном служит для быстрого и точного позиционирования заднего упора и угла гибки
- HBM NC станки оснащены управляемым задним упором, который приводится в действие динамичными приводами от серводвигателей переменного тока, с ходом до 800 мм

Технические данные HBM		2045	2065	2545	2565	3145	3165
Рабочая зона							
рабочая длина	мм	2035	2035	2540	2540	3100	3100
мощность гибки							
- железо	мм	4,5	6,5	4,5	6,5	4,5	6,5
- нержавеющая сталь	мм	3	4,5	3	4,5	3	4,5
угол поворота гибочной траверсы		0-135°	0-135°	0-135°	0-135°	0-135°	0-135°
ход прижимной траверсы	мм	100	100	100	100	100	100
ход нижней траверсы	мм	25	25	25	25	25	25
Мощность							
мощность двигателя	кВт	7,5	10	7,5	10	7,5	10

Гидравлические листогибочные станки

HBM • HBM NC

**Гидравлические листогибы для гибки
листов металла толщиной 6,5 мм
с высокой точностью угла**



- качество выпускаемой продукции, точность и надежность обеспечиваются благодаря стабильной станине и мощным гидравлическим блокам
- конструкция и комплектация станка позволяют достичь высокую скорость обработки при незначительных потерях времени на оснастку и пр.
- привода мощностью до 10 кВт и гидравлические блоки, с удобной для техобслуживания конструкцией
- гидравлическая подача верхней траверсы оснащена регулятором давления зажима с индикатором на пульте управления

- точная настройка зазора зажима верхней траверсы предотвращает повреждения поверхности заготовки
- нижняя траверса с ручной регулировкой и бомбированием
- стандартная комплектация задним упором 600 мм (NC модели - 800 мм) с ручной регулировкой и угловым УЦИ M15S со светодиодным LED-дисплеем
- возможный угол гибки до 135°
- сегментированная верхняя траверса с сегментами: 76 мм (7 шт.), 102 мм (3 шт.), 127 мм (7 шт.) и 152 мм (2 шт.)
- удобное управление с помощью мобильной 3-й педалью переключателем

Стандартные принадл.: УЦИ M15S, задний упор с цифров. управлением (только NC модели), цифров. управление осями X, Y (только NC модели), ручной задний упор, сегментированная верхняя траверса 76 - 152 мм, педаль управл., обслуж. инструмент, руков. по эксплуатации

Технические данные HBM	2045	2065	2545	2565	3145	3165
Размеры и масса						
объем ёмкости гидравл. блока л	130	130	150	230	150	300
габариты мм	3300x1550 x1900	3300x1550 x1900	3900x1700 x1900	3900x1750 x2050	4500x1750 x1950	4500x1750 x2050
масса кг	3200	3710	5100	6200	5500	7100
Арт.-№г.	131 402	131 404	131 408	131 410	131 414	131 416
HBM с 2-осевым цифровым управлением						
Арт.-№г.	2045 NC 131 403	2065 NC 131 405	2545 NC 131 409	2565 NC 131 411	3145 NC 131 415	3165 NC 131 417

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: ktn@nt-rt.ru || www.knth.nt-rt.ru