

УСТАНОВКИ ГИДРОАБРАЗИВНОГО РАСКРОЯ СЕРИИ HYDRO-JET ECO

Технические характеристики моделей:

Hydro-Jet Eco 1313, Hydro-Jet Eco 1525,
Hydro-Jet Eco 1530, Hydro-Jet Eco 2040

Архангельск (8182)63-90-72	Краснодар (861)203-40-90	Рязань (4912)46-61-64
Астана +7(7172)727-132	Красноярск (391)204-63-61	Самара (846)206-03-16
Белгород (4722)40-23-64	Курск (4712)77-13-04	Санкт-Петербург (812)309-46-40
Брянск (4832)59-03-52	Липецк (4742)52-20-81	Саратов (845)249-38-78
Владивосток (423)249-28-31	Магнитогорск (3519)55-03-13	Смоленск (4812)29-41-54
Волгоград (844)278-03-48	Москва (495)268-04-70	Сочи (862)225-72-31
Вологда (8172)26-41-59	Мурманск (8152)59-64-93	Ставрополь (8652)20-65-13
Воронеж (473)204-51-73	Набережные Челны (8552)20-53-41	Тверь (4822)63-31-35
Екатеринбург (343)384-55-89	Нижний Новгород (831)429-08-12	Томск (3822)98-41-53
Иваново (4932)77-34-06	Новокузнецк (3843)20-46-81	Тула (4872)74-02-29
Ижевск (3412)26-03-58	Новосибирск (383)227-86-73	Тюмень (3452)66-21-18
Казань (843)206-01-48	Орел (4862)44-53-42	Ульяновск (8422)24-23-59
Калининград (4012)72-03-81	Оренбург (3532)37-68-04	Уфа (347)229-48-12
Калуга (4842)92-23-67	Пенза (8412)22-31-16	Челябинск (351)202-03-61
Кемерово (3842)65-04-62	Пермь (342)205-81-47	Череповец (8202)49-02-64
Киров (8332)68-02-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: ktn@nt-rt.ru || www.knth.nt-rt.ru

Hydro-Jet Eco

Универсальная удобная в работе установка
для классической 2D резки и резки со снятием фаски (опционально)

- система высокого давления макс. 3800 бар
- полная комплектация для гидро-абразивной резки
- привод осей через ШВП
- Flying Bridge - конструкция
- легко доступная, с трех сторон, рабочая зона
- механизированная подача по оси Z
- отдельностоящая емкость с абразивом объемом 1000 кг



Рис. Hydro-Jet Eco 1525



Технические данные Hydro-Jet		Еco 1313	Еco 1525	Еco 1530	Еco 2040
зона резания	мм	1300 x 1300	2500 x 1500	3000 x 1500	4000 x 2000
технологический ход по оси Z	мм	155	155	155	155
рабочее давление	бар	3800	3800	3800	3800
пропускная способность	л/мин	3,8	3,8	3,8	3,8
макс. нагрузка раб. стола	кг/м ²	800	800	800	800
ускоренный ход	мм/мин	20000	8000	8000	8000
точность позиционирования	мм	± 0,1	± 0,1	± 0,1	± 0,1
точность повтора	мм	± 0,05	± 0,05	± 0,05	± 0,05
габариты (Д x Ш x В)	мм	2900 x 2800 x 2100	3700 x 3700 x 2000	3700 x 4200 x 2000	4200 x 5200 x 2000
масса (без воды)	кг	2000	3000	3500	4500
масса (с водой)	кг	4000	5000	7000	10500
макс. объем емкости для абразива	кг	1000	1000	1000	1000
макс. подача абразива	г/мин	0 - 500	0 - 500	0 - 500	0 - 500
Арт.-№г.		166 226	166 215	166 217	166 216

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: ktn@nt-rt.ru || www.knth.nt-rt.ru