

ЭКСЦЕНТРИКОВЫЕ ПРЕССЫ

Технические характеристики моделей:

КЕХ 10, КЕХ 15, КЕХ 20, КЕХ 30,

КЕХ 15 Р, КЕХ 20 Р, КЕХ 30 Р,

КЕХ 60, КЕХ 60 SP

Архангельск (8182)63-90-72	Краснодар (861)203-40-90	Рязань (4912)46-61-64
Астана +7(7172)727-132	Красноярск (391)204-63-61	Самара (846)206-03-16
Белгород (4722)40-23-64	Курск (4712)77-13-04	Санкт-Петербург (812)309-46-40
Брянск (4832)59-03-52	Липецк (4742)52-20-81	Саратов (845)249-38-78
Владивосток (423)249-28-31	Магнитогорск (3519)55-03-13	Смоленск (4812)29-41-54
Волгоград (844)278-03-48	Москва (495)268-04-70	Сочи (862)225-72-31
Вологда (8172)26-41-59	Мурманск (8152)59-64-93	Ставрополь (8652)20-65-13
Воронеж (473)204-51-73	Набережные Челны (8552)20-53-41	Тверь (4822)63-31-35
Екатеринбург (343)384-55-89	Нижний Новгород (831)429-08-12	Томск (3822)98-41-53
Иваново (4932)77-34-06	Новокузнецк (3843)20-46-81	Тула (4872)74-02-29
Ижевск (3412)26-03-58	Новосибирск (383)227-86-73	Тюмень (3452)66-21-18
Казань (843)206-01-48	Орел (4862)44-53-42	Ульяновск (8422)24-23-59
Калининград (4012)72-03-81	Оренбург (3532)37-68-04	Уфа (347)229-48-12
Калуга (4842)92-23-67	Пенза (8412)22-31-16	Челябинск (351)202-03-61
Кемерово (3842)65-04-62	Пермь (342)205-81-47	Череповец (8202)49-02-64
Киров (8332)68-02-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: ktn@nt-rt.ru || www.knth.nt-rt.ru

KEX 60 SP

мощный, надёжный и прочный

С пневматическим сцеплением и фоторелейным барьером для открытых инструментов

- Устойчивая на скручивание сварная конструкция
- Высококачественные подшипники обеспечивают спокойный, с низким уровнем шума, ход
- Точный ход ползуна благодаря 4-ем направляющим
- Двухручной пульт управления и педаль-переключатель дает высокую степень безопасности и комфорта при работе на станке
- Механический предохранитель от перегрузок защищает станок от повреждений при перегрузках
- Комбинация сцепления и тормоза сокращает техобслуживание станка
- Задача и контроль позиции коленчатого вала с помощью SPS-ЧПУ
- Автом. смазка станка после прохождения заданного числа подъемов через SPS-ЧПУ
- Преобразователь переменного тока дает возможность регулировать скорость хода

Станд. комплектующие KEX 60 SP:
механич. предохранитель от перегрузок, педаль-переключатель, двухручной пульт управл., автом. центр. смазка, закрытая раб. зона, фоторелейная защита, пневматическое сцепление, SPS ЧПУ, преобразователь перем. тока, бесступ. регул. хода, сервисный инструмент, рук. по экспл.

Рис. KEX 60 SP

Технические данные		KEX 10	KEX 15	KEX 20	KEX 30	KEX 60 SP
Мощность давления	т	10	15	20	30	60
Расстояние между плитой/ползун	мм	130	172	196	215	285
Расстояние стол - ползун	мм	180	226	261	290	360
Высота подъема	мм	40	40	50	60	100
Вылет	мм	150	200	200	200	250
Диаметр зажима ползуна	мм	Ø 25	Ø 30	Ø 35	Ø 40	Ø 45
Подъемное число/мин.	об/мин	200	200	160	140	65
Изменение высоты подъема	мм	10-40	10-40	10-50	10-60	10-100
Зажимная поверхность	мм	270x380	320x490	360x550	400x600	500x700
Диаметр отверстия стола	мм	Ø 100	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 180
Маховое колесо	мм	Ø 540	Ø 585	Ø 680	Ø 710	Ø 685
Мощность двигателя	кВт	0,75	1,5	2,2	3	5,5
Габариты	мм	760x770x1662	964x724x1726	1042x794x1856	790x1025x1965	1164x1320x2358
Масса	кг	530	740	1150	1600	3500
Арт.		130 070	130 071	131 390	131 392	131 395
С пневматическим сцепл., 2-ручным управл. и фоторелейным барьером.						
		KEX 15 P		KEX 20 P	KEX 30 P	
Арт.-№г.		-		131 391	131 393	-

Эксцентрикковый пресс

KEX 10 • 15 • 20 • 30 • 60 SP

Мощный одностойный эксцентрикковый пресс с давлением 10 - 60 тонн

- прочная станина сварной конструкции
- большое число ходов повышает рентабельность станка
- направляющие ползуна из меди / стали
- имеет педаль управления
- не высокий уровень шума при работе
- центральная система смазки

Со стандартным сцеплением для закрытых инструментов (кроме KEX 60 SP)

KEX 15 P, 20 P, 30 P: описание см. выше, отличие только в комплектации пневматическим сцеплением, 2-ручным управлением и фотозащитой, в т.ч. для работы с открытыми инструментами

Рис. KEX 30 P с опциональными принадлежностями (пневмосцепление, двухручное управление и фоторелейная защита)

Рис. KEX 15

Стандартные комплектующие KEX 10 • 15 • 20 • 30: механический предохранитель от перегрузок, педаль управления, центральная смазка, закрытая рабочая зона, сервисный инструмент, руководство по экспл.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: ktn@nt-rt.ru || www.knth.nt-rt.ru