

РОТАЦИОННЫЕ 3-ВАЛКОВЫЕ ГИБОЧНЫЕ СТАНКИ

Технические характеристики моделей:

KRM 10/4.0, 10/5.0, 12/3.5, 12/4.0, 12/5.0,
15/3.0, 15/4.0, 20/3.0, 20/4.0
KRM-S 15/7, 20/5, 20/6, 25/4, 25/5, 30/3, 30/4
KRM-A 10/3.0, 12/2.5, 15/2.2, 20/1.5

Архангельск (8182)63-90-72	Краснодар (861)203-40-90	Рязань (4912)46-61-64
Астана +7(7172)727-132	Красноярск (391)204-63-61	Самара (846)206-03-16
Белгород (4722)40-23-64	Курск (4712)77-13-04	Санкт-Петербург (812)309-46-40
Брянск (4832)59-03-52	Липецк (4742)52-20-81	Саратов (845)249-38-78
Владивосток (423)249-28-31	Магнитогорск (3519)55-03-13	Смоленск (4812)29-41-54
Волгоград (844)278-03-48	Москва (495)268-04-70	Сочи (862)225-72-31
Вологда (8172)26-41-59	Мурманск (8152)59-64-93	Ставрополь (8652)20-65-13
Воронеж (473)204-51-73	Набережные Челны (8552)20-53-41	Тверь (4822)63-31-35
Екатеринбург (343)384-55-89	Нижний Новгород (831)429-08-12	Томск (3822)98-41-53
Иваново (4932)77-34-06	Новокузнецк (3843)20-46-81	Тула (4872)74-02-29
Ижевск (3412)26-03-58	Новосибирск (383)227-86-73	Тюмень (3452)66-21-18
Казань (843)206-01-48	Орел (4862)44-53-42	Ульяновск (8422)24-23-59
Калининград (4012)72-03-81	Оренбург (3532)37-68-04	Уфа (347)229-48-12
Калуга (4842)92-23-67	Пенза (8412)22-31-16	Челябинск (351)202-03-61
Кемерово (3842)65-04-62	Пермь (342)205-81-47	Череповец (8202)49-02-64
Киров (8332)68-02-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: ktn@nt-rt.ru || www.knth.nt-rt.ru

Ротационный 3-валковый гибочный станок

KRM

Современный легко обслуживаемый станок с асимметрично расположенными валками

Рис. KRM 10/4,0

со спец. комплектующими (электропривода хода заднего валка)

- Закаленные валки применяются также для обработки деталей из нержавеющей стали
- Подвод заднего валка с помощью маховичка
- Моториз. ход влево/вправо от ножной педали
- Быстрая перенастройка валков (перемещение от эл. привода возможно опционально)

- Канавки для вкладывания проволоки, серийно
- Откидывание верхнего валка через эксцентриковый замок
- Поставляется с устройством для конической гибки

Технические данные	KRM 10/4,0	KRM 10/5,0	KRM 12/3,5	KRM 12/4,0	KRM 12/5,0	KRM 15/3,0	KRM 15/4,0	KRM 20/3,0	KRM 20/4,0
длина валков	мм 1050	1050	1250	1250	1250	1550	1550	2050	2050
толщина загиба	мм 4,0	5,0	3,5	4,0	5,0	3,0	4,0	3,0	4,0
макс. толщ. листа мет.мм	5,0	5,5	4	4,5	5,5	3,5	4,5	4,0	4,5
Ø валков	мм 110	130	110	120	140	110	130	130	140
мин. Ø загиба	мм 150	190	150	175	210	150	190	190	210
мощность двигателя	кВт 2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
длина	мм 1820	1820	2320	2020	2020	2620	2320	3300	3240
ширина	мм 850	900	850	850	900	850	900	900	900
высота	мм 1150	1200	1150	1150	1200	1150	1200	1200	1200
масса	кг 1080	1220	1150	1250	1365	1220	1360	1480	1530
Арт.-Nr.	131 960	131 961	131 962	131 963	131 964	131 965	131 966	131 967	131 968

Ротационный 3-валковый гибочный станок

KRM-S

Ассиметричный гибочный станок с односторонней гибкой

- Закаленные валки позволяют также обработку деталей из нержавеющей стали
- Устройство для конической гибки
- Электропривод хода заднего валка
- Станок стальной конструкции
- Валки из качественной стали
- Центральные валки с планетарным приводом и тормозным мотором
- Верхний валок откидной
- Самотормозящийся главный двигатель
- Автономностоящий пульт управления
- Соответствует CE

Рис. KRM-S 15/7

со спец. комплектующими (электропривод регулирования нижнего валка, удлинённые и профильные валки)

Технические данные	KRM-S 15/7	KRM-S 20/5	KRM-S 20/6	KRM-S 25/4	KRM-S 25/5	KRM-S 30/3	KRM-S 30/4
длина валков	мм 1600	2100	2100	2600	2600	3100	3100
толщина загиба	мм 7	5	6	4	5	3	4
макс. толщ. листа	мм 8	6	7	5	6	4	5
Ø валков	мм 170	170	190	170	190	170	190
мин. Ø загиба	мм 255	255	285	255	285	255	285
мощ. двигателя	кВт 4	4	4	4	4	4	4
габариты (Д x В x Ш)	мм 3150x820	3650x820	3900x920	4150x820	4400x920	4650x820	4650x920
масса	кг 1900	2300	3600	2750	4200	3200	4600
Арт.-Nr.	130 760	130 761	130 762	130 763	130 764	130 765	130 766

Опции:

перемещение нижнего валка от электропривода, удлинённые концы валков для установки профильных валков, набор профильных валков, цифровой индикатор

KRM-A

Ротационный
3-валковый
гибочный
станок



Рис. KRM-A 20/1,5

Технические данные		KRM-A 10/3,0	KRM-A 12/2,5	KRM-A 15/2,2	KRM-A 20/1,5
длина валков	мм	1050	1250	1550	2050
толщина загиба	мм	3,0	2,5	2,2	1,5
макс. толщина листа	мм	3,3	3,0	2,5	2,0
Ø валков	мм	90	90	90	95
мин. Ø загиба	мм	130	130	130	135
скорость валков	м/мин	6	6	6	6
мощность двигателя	кВт	1,1	1,1	1,1	1,1
длина	мм	2100	2350	2600	3030
ширина	мм	800	800	800	800
высота	мм	1130	1130	1130	1130
масса	кг	500	570	570	635
Арт.-№г.		131 881	131 882	131 883	131 884

- Ротационный 3-валковый ассиметричный гибочный станок
- **Закаленные валки позволяют также обработку деталей из нержавеющей стали**
- Регулируемые нижний и задний валки
- Канавки для вложения проволоки в станд. комплектации
- Откидываемый верхний валок с эксцентриковым замком
- Ножной выключатель
- Ручная подводка заднего валка
- Тормозной двигатель
- С устройством для конической гибки

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: ktn@nt-rt.ru || www.knth.nt-rt.ru